

As Oy Multiojankatu. 7.8.2012



Yleiskuva



Keinu 1



Keinu 1*Turva-alusta ja alue puutteellinen ** Keinun turva-alustan tulee olla 30cm turvasoraa tai vastaava määrä turvamattoa. Turva-alusta alueen koko 4,1 metriä istuimen keskeltä mitattuna molempiin keinumissuuntiin, tolppien leveydeltä. ** Asenna turva-alusta



Keinu 1*Turva-alusta ja alue puutteellinen ** Keinun turva-alustan tulee olla 30cm turvasoraa tai vastaava määrä turvamattoa. Turva-alusta alueen koko 4,1 metriä istuimen keskeltä mitattuna molempiin keinumissuuntiin, tolppien leveydeltä. ** Poista kaikki kovamateriaali turva-alueelta (**kivet, puu, betoni**)



Laakerin korkeus	Putoamisalue *)	Istuimen etäisyys **) Tolppaan Istuimeen	
190	360	50	60
200	365	52	62
210	375	54	64
220	385	56	66
230	395	58	68
240	400	60	70
250	410	62	72
260	420		74
270	430		76

Istuimet ovat liika lähellä tolppia ** Siirrä istuimia



Vaakakeinu



Mutterinsuojat puuttuvat ** Asenna mutterinsuojat



Iskunvaimennin uupuu ** Asenna iskunvaimentimet



Raapaisupää



Keinu 2



Keinu 2 *Turva-alusta puutteellinen** Keinun turva-alustan tulee olla 30cm turvasoraa tai vastaava määrä turvamattoa. Turva-alusta alueen koko 4,1 metriä istuimen keskeltä mitattuna molempiin keinumissuuntiin, tolppien leveydeltä. ** Asenna turva-alusta ja Poista kaikki kovamateriaali turva-alueelta (**kivet, puu, betoni**)



Rengasistuin liika alhaalla ** Rengasistuimen maavara 40cm alareunasta mitattuna kuoppatäytettynä



Istuimet ovat liika lähellä tolppia ** Siirrä istuimia



Keinu 3



Keinu 3*Turva-alusta ja alue puutteellinen ** Keinun turva-alustan tulee olla 30cm turvasoraa tai vastaava määrä turvamattoa. Turva-alusta alueen koko 4,1 metriä istuimen keskeltä mitattuna molempiin keinumissuuntiin, tolppien leveydeltä. ** Asenna turva-alusta



Perusbetonit näkösällä ** Poista kaikki kovamateriaali turva-alueelta (**kivet, puu, betoni**)



Käyttökiellossa

Monitoimilaite



*Turva-alusta ja alue puutteellinen. Turva-alusta alueen tulee olla 1,83 metriä laitteen ympärillä ja turvasoraa oltava 30cm paksuisesti tai vastaava määrä turvamattoa. ** Asenna turva-alusta ja Poista kaikki kovamateriaali turva-alueelta (**kivet, puu, betoni**) **Käyttökiellossa**



*Pään ja vartalon kiinni juuttumisriski.

Kiipeilyelementissä ei saa olla yli 60cm korkeudessa aukkoja, joiden koko on Ø89 mm ja 230mm välillä. Porrasaskelmien väli liian suuri. ** Muuta välit **Käyttökiellossa**



*Pään ja vartalon kiinni juuttumisriski. Kiipeilyelementissä ei saa olla yli 60cm korkeudessa aukkoja, joiden koko on Ø89 mm ja 230mm välillä. ** Muuta välit **Käyttökiellossa**



*Pään ja vartalon kiinni juuttumisriski. Kiipeilyelementissä ei saa olla yli 60cm korkeudessa aukkoja, joiden koko on Ø89 mm ja 230mm välillä. ** Muuta välit **Käyttökiellossa**



*Pään ja vartalon kiinni juuttumisriski. Kiipeilyelementissä ei saa olla yli 60cm korkeudessa aukkoja, joiden koko on Ø89 mm ja 230mm välillä. ** Muuta välit **Käyttökiellossa**



*Putoamisvaara. **Käyttökiellossa**

Kun helppopääsyisen leikkielementin tason korkeus on yli 60 cm:ssä. Vaaditaan umpikaide. Umpikaide on seinämäinen elementti jonka läpi ei pääse. Umpikaiteessa ei saa olla elementtejä jotka houkuttelevat kiipeilemään eikä sen yläpinta saa olla niin leveä, että se houkuttelee istumaan tai tasapainoilemaan. Umpikaiteen on oltava vähintään 70 cm korkuinen tason pinnasta mitattuna. ** Asenna umpikaide joka on vähintään 70 cm korkea



sormen juuttumisvaara. **Tulpataan reiät yli metrinkorkeudesta **Käyttökiellossa**



Aloitustanko puuttuu ** Asenna aloitustanko **Käyttökiellossa**



Käyttökiellossa

*Kuristumisriski. ”Hupparinarutesti” positiivinen. Liukumäen aloitusosan alueella ei saa olla sellaisia rakoja, joihin voi esim. hupparinnarut voivat tarttua. ** Asenna uusiliukuränni



Leukapuomi



*Turva-alusta ja alue puutteellinen.** Turva-alueen tulee olla 1,5m laitteen ympärillä ja turvasoraa oltava 30cm paksuisesti tai vastaava määrä turvamattoa ** Asenna turva-alusta ja poista kaikki kovamateriaali turva-alueelta (**kivet, puu, betoni**)



Tunneli 1



Tunneli 2



Hiekkalaatikko



Päällyslaudat tikkuilee ** Vaihda



Leikkikentällä ei saa olla irrallisia penkkejä, laatikoita tms., myös leikkikentän välittömässä läheisyydessä olevat esineet tulisi asentaa kiinteästi.

Kenttäkyltti puuttuu.

EN 1176-7 suosittele ja Suomen Kuluttajavirasto edellyttää, että leikkikentille tulisi kyltti, jossa olisi seuraava tieto:

- yleinen hätänumero,
- huoltohenkilön puhelinnumero,
- leikkikentän nimi,
- leikkikentän osoite sekä
- muuta mahdollisesti paikallisesti oleellista tietoa kuten ylläpitävän organisaation sähköpostiosoite leikkipaikan käyttäjien yhteydenottoa varten.

Monitoimilaite on monivikainen ja suositusten purkua

Tarkastaja Hindrek Kumm

Yhteyshenkilö

Toimisto puh. 0400 211 221 info@leikkiturva.fi

Toimitusjohtaja Juha Iso-Hätälä puh. 0400 211 221 juha@leikkiturva.fi

Kunnioittavasti

Leikkiturva Oy

Juha Iso-Hätälä

Toimitusjohtaja