



LAKATUN PARKETTILATTIAN HOITO (yksityiskäyttö)

Karelian lakatut parketit on valmiiksi pintakäsitelty UV-kovetteisella lakalla, joka hyödyntää uusinta nanoteknologiaa antaen erinomaisen suojan parketin kulumista vastaan. Lakatuille ja öljytyille Karelia-parketeille on myönnetty Rakennustietosäätiön korkein M1-päästöluokitus, joka edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. Luokituksesta löydät lisätietoa osoitteesta www.rts.fi. Jotta parkettilattiasi säilyy kauan kauniina, hoida sitä huolella seuraavia ohjeita noudattaen.

Parkettilattian hoito on helppoa ja miellyttävää, kun muistat tärkeimmät periaatteet:

- oikeat kosteus- ja lämpötilaolosuhteet myös lattialämmityksen osalta (ilman suhteellinen kosteus RH 40 – 60 % ja lämpötila 18 – 24 °C)
- lattialämmityksen yhteydessä maksimi pintalämpötila + 27 °C ja vuorokautinen lämpötilan vaihtelu enintään 5 °C
- ovimatot ulko-oven molemmin puolin suojaavat parkettipintaa naarmutavalta lialta
- niukka vedenkäyttö siivouksessa
- tahrojen välitön poisto
- huopatassut huonekalujen jaloissa
- huoneiston ollessa tyhjänä lämpötilan laskeminen ja ilmastoinnin pienentäminen etenkin lämmityskaudella
- lattiamateriaalin luontaisen värimuutoksen seuraaminen ja tarvittaessa mattojen sekä huonekalujen siirtäminen

Huoneilma ja lattialämmitys

Puu on luonnonmateriaalia ja joutuu suurista ilmakehän kosteuden vaihteluista johtuen kovaan rasitukseen (kutistuu ja turpoaa) varsinkin Pohjoismaissa. Siksi on tärkeää, että ilman suhteellinen kosteus (RH) pidetään 40 – 60 %:n välillä ja huoneen lämpötila +18 – 24 °C välillä. Jos olosuhteet poikkeavat näistä arvoista oleellisesti, saattaa parketissa esiintyä rakoilua tai laajenemista, joiden suhteen valmistaja, myyjä tai asentaja eivät voi ottaa vastuuta. Parkettilattian muodonmuutoksia voit lieventää käyttämällä kuivina aikoina ilmakehän kostutusta ja kosteissa olosuhteissa lämmitystä. Mikäli olet huoneistosta pidempiä aikoja poissa lämmityskauden aikana, ilman kosteus pysyy korkeammalla alentamalla lämpötilaa noin +18 °C:een ja asettamalla ilmastoinnin minimille. Hanki huoneistoosi huoneilman kosteusmittari, sillä yllämainitut kosteus- ja lämpötila-arvot ovat terveellisemmät myös Sinulle

ja perheellesi. Ns. hiuskosteusmittarit näyttävät talvikaudella keskimäärin 10 – 15 % -yksikköä liian korkeita lukemia ellei niitä kalibroida vähintään kerran kuukaudessa. Suosittelemme digitaalisen lämpö/kosteus -yhdistelmämittarin hankkimista. Puulajeista pyökki, vaahtera ja jatoba (jatoba ei myynnissä Pohjoismaissa) reagoivat muita puulajeja herkemmin ilman kosteuden muutoksiin ja siksi niitä ei suositella käytettäväksi lattialämmityksen yhteydessä.

Lattialämmityksen tulee jakautua tasaisesti koko lattiapinta-alalle. Parkettilattian pintalämpötila ei saa milloinkaan ylittää +27 °C. Parketin pinnan lämpötila saa vaihdella vuorokauden aikana enintään 5 °C. Huomioi tämä varsinkin mattojen alla sekä käytettäessä vesikertoisia lattialämmitysjärjestelmiä mittaamalla parketin pintalämpötila kierron alkupäästä. Paksujen mattojen alla parketin pintalämpötila on ympäröivää lattiaa noin 1 – 2 astetta korkeampi. Lattialämmitys kuivattaa parketin pintaa ja aiheuttaa ylimääräistä puun elämistä (kutistumista).

Hoito asennuksen jälkeen

Valmis parketti puhdistetaan huolellisesti irtoliasta ja epäpuhtauksista imuroimalla ja moppaamalla/nihkeällä mopilla/liinalla. Käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta. Moppauksen/pyyhkimisen jälkeen lattian on jäätävä kuivaksi. Tarpeen vaatiessa kuivaa pinta puhtaalla liinalla. Suojaa juuri asennettu parkettipinta muuton ajaksi hengittävällä ja riittävän vahvalla materiaalilla, esimerkiksi aaltopahvilla tai hengittävällä suojamatolla. Älä teippaa suojamateriaalia parketin pintaan.

HUOM! Auringonvalon UV-säteily muuttaa puun värisävyä ajan myötä. Tummissa puulajeissa tapahtuu värin tummumista/syvenemistä, vaaleissa puulajeissa värisävyyn muutos on vähäisempää. Värisävyerot, esim. maton tai suojien jäljet, tasaantuvat niiden saadessa päivänvaloa.

Puhdistus ja hoito

Vähennä lian kulkeutumista asuntoon hankkimalla sekä ulko-ovelle että naulakon alle kunnan matot estämään hiekan ja veden pääsyä huoneisiin. Mattojen tulisi ulottua noin kolmen askeleen matkalle. Poista naarmuttava lika välittömästi. Huonekalujen jalkojen alle kiinnitetyt huopapalat suojaavat lattiaasi naarmuuntumiselta. Vältä kävelyä parketilla piikkikorkoisilla kengillä ja pidä kotieläinten kynnet lyhyinä. Siirtäessäsi jää- tai pakastinkaappia tai



vastaavia kodinkoneita, suojaa lattiaesimerkiksi matolla naarmujen ja painumien ehkäisemiseksi. Kuivaa lattialle roiskunut vesi heti pois. Poista tahrat tuoreeltaan joko vedellä tai miedolla puhdistusaineella, kuivaa lattia. Vältä tarpeetonta hankaamista karheapintaisilla siivousvälineillä. Normaaliin puhdistukseen riittää imurointi tai pyyhkiminen lähes kuivaksi puristetulla lattiapyyhkimellä. Tällöin lattian pinta kuivuu heti, eikä siihen jää pisarajälkiä.

Pyyhi vahvemmin likaantunut lattia mietoon (ph 6-8) puhdistusaineliuokseen kostutetulla lattiapyyhkimellä ja kuivaa. Vältä aina runsasta veden käyttöä parkettilattian käsittelyssä. Mikäli näkyvä kosteus ei haihdu pinnasta minuutin kuluessa, vesimäärä on ehdottomasti liian suuri. Pesuaineen annostelu valmistajan ohjeen mukaisesti, liian suuri pesuainemäärä voi aiheuttaa lattian nopeampaa likaantumista pesuaineen kerrostuessa parketin pintaan. Yleisimmin parketin vauriot aiheutuvat muuton yhteydessä. Parketin pinta ei kestä raskaiden esineiden liu'uttamista ja pudottamista. Pyöriillä varustetut konttorituolit tarvitsevat alleen maton tai tarkoitukseen soveltuvan tuolinalusmaton, jottei puulattiasi vaurioidu pyörien hankausvaikutuksesta.

Tahrojen poisto

Tahra	Tahranpoistoaine
Mehu, viini, kahvi, tee, suklaa	Puhdistusaineliuos
Öljy, rasva, noki, piki, kenkävoide	Mineraalitärpätti
Tussi, kuulakärkikynä, huulipuna	Taloussprii ja vesi
Veri	Kylmä vesi
PVAc-liima	Pesuaineliuos ja valkoinen hankauslevy

Vaurioiden korjaus sekä lakkapinnan kunnostus

Käytä pienten naarmujen ja painaumien korjauksessa apuna Karelian lakattujen puulattioiden korjaussarjaa. Sarja sisältää vesipohjaista kittiä sisältävän tuubin, hiomapaperin palan sekä paikkalakkapullon. Karelia Profiloc-lukkoponttiparketin vauriot korjataan parhaiten vaurioituneen laudan vaihdolla. Lattian korjaaminen viallisen laudan vaihdolla on suositeltavaa teettää ammattilaisella joko ns. "väliin vaihtona" purkamatta ympäröiviä lautoja tai purkamalla parkettilattia seinän vierestä lähtien ja uusimalla vaurioituneet laudat. Muut laudat säilyvät ehjinä ja ne voi käyttää uudestaan. Parkettilattian purku on suositeltavaa tehdä talvikaudella, jolloin ilman suhteellinen kosteus on alhaisimmillaan. Purkaessa täytyy olla varovainen erityisesti päätypontin osalta.

Kulunut ja naarmuuntunut lakkapinta voidaan haluttaessa käsitellä tarkoitukseen soveltuvalla kiillokkeella (Bona Freshen Up). Huom! Vahapitoiset parkettikiillokkeet estävät lakan tarttumisen puun pintaan. Hio parketti puhtaalle puulle ennen huoltolakkausta.

Vahaamaton parketti voidaan huoltolakata kevyen välilihionnan jälkeen vesiohenteisilla parkettilakoilla. Suosittelemme tämän teettämistä ammattilaisella.

Petsatut tuotteet:

Myös petsattujen tuotteidemme hoidossa noudatetaan edellä mainittuja ohjeita. Puuhun saakka ulottuvien naarmujen petsaaminen onnistuu Karelian paikkapetsivärillä.

Takuu

Karelia 10-vuotistakuu koskee 1-laatuista Karelia-lautaparkettia, joka on asennettu yksityiskäyttöön pakkauksessa toimitettuja asennusohjeita noudattaen. Tarkemmat takuehdot löytyvät www.sivuiltamme.

Julkisten tilojen parkettilattian hoito poikkeaa yksityiskäytöstä. Ota meihin yhteyttä tai vieraile kotisivuillamme osoitteessa: www.kareliaparketti.fi.