

Hietakari Design Oy

Suomalaista suihkuseinäpalvelua takuutyönä

KÄYTTÖSELOSTUS

SUIHKUSEINÄT, SUIHKUNURKAT JA LIUKUSEINÄT

Kehys alumiini, seinät karkaistu turvalasi tai polystyreeni

Karkaistu lasi ja polystyreeni ovat hyvin kestäviä ja helppohoitoisia materiaaleja, mutta joitakin asioita kannattaa kuitenkin ottaa huomioon materiaalien hoidossa:

PESU:Puhdista pinta vedellä ja saippualla tai nestemäisellä pesuaineella. Vältä käyttämästä vahvasti emäksisiä pesuaineita tai karkeita hankausjauheita jotka vievät kiillon pinnasta ja tekevät sen sameaksi. Materiaalit sietävät normaaleja kotitaloudessa käytettäviä kemikaaleja, mutta kaikki pinnalle tulevat tahrat kannattaa poistaa heti.

LÄMMÖNKESTÄVYYS: Karkaistu lasi ja alumiini kestävät +180 C lämpötilan ja polystyreeni +70 C lämpötilan.

Varmista siis ettei polystyreeni-tuotetta asenneta kuuman lämmönlähteen vierelle (esim lämpöpatterit tai kuumavesisäiliö) tai saunaan, koska yli +70 C:n kuumuus aiheuttaa pinnan kupruilemisen.

LIUKUOVIEEN SÄÄTÖ: Suihkunurkkien ja liukuseinien ovien yläpäässä on säätöruuvit. Mikäli ovet liukuvat huonosti, varmista että liuku-urat ovat puhtaat ja tarvittaessa säädä liu'ut (säätöruuveilla) oikeaan kireyteen. Kevyt liuku-uran rasvaus silloin tällöin parantaa ovien liukuvuutta.

TAKUU:Tuotteillamme on kahden vuoden takuu ostopäivästä tai jos tuote on asennettu toimestamme, asennuspäivästä.

Takuu ei koske tahallista särkemistä tai virheellisen asennuksen aiheuttamaa rikkoutumista.

Lisätietoja
Hietakari Design Oy
Puh 02-4340580
Fax 02-4340590

E-mail markku.vakevainen@hietakaridesign.fi
www.hietakaridesign.fi